



X3000

8X4 VOLTEO 25.5M³



RDW

CERTIFICADO DE IMPACTO Y DESTRUCCIÓN E4 DE REGULACIÓN EUROPEA R29



SHACMAN
MORELOS

SHACMAN X3000 (8x4) VOLTEO 25.5M³

Modelo	
Fabricante Tracción	SHACMAN 8x4
Peso	
Peso Seco (kg)	17,700
Peso Bruto Vehicular (kg)	90,000
Dimensiones	
Longitud Total (mm)	9,300
Ancho Total (mm)	2,550
Altura Total (mm)	3,900
Distancia Entre Ejes (mm)	1,800+3,575+1,400
Motor	
Fabricante	④ CUMMINS
Modelo	ISM11E5 440
Potencia (HP)	④ 324/440
Torque (Lbs-pie)	④ 2,080/1,200
Velocidad Nominal (rpm)	1,900
Desplazamiento (L)	10.8
Norma de Emisiones	EURO V
Transmisión	
Fabricante	FAST GEAR (TECNOLOGÍA EATON FULLER)
Modelo	12JSD200T-B
Tipo	Manual con sincronizador
Velocidades	12 adelante y 2 reversa
Relación de Velocidades	F: ① 15.53 ② 12.08 ③ 9.39 ④ 7.33 ⑤ 5.73 ⑥ 4.46 ⑦ 3.48 ⑧ 2.71 ⑨ 2.1 ⑩ 1.64 ⑪ 1.28 ⑫ 1.00 R: ① 14.86 ② 3.33
Sistema de Frenado	
Tipo	Frenos de tambor
Freno de servicio	De aire comprimido de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte de potencia que actúa sobre las ruedas delanteras y traseras
Freno auxiliar	JACOB ABS con WABCO de 6 canales con ARC Sistema Antivolcadura
Chasis	
Marco	④ Triple acorazado
Suspensión	
Frontal	Muelles semi elípticos
Trasera	Muelles trapecoides con barra estabilizadora
Dirección	
Tipo	Hidráulica asistida de circulación interna integral
Ejes	
Eje Frontal	9,500 kg x2 = 19,000 kg
Eje Trasero Tandem	16,000 kg x2 = 32,000 kg
Paso Diferencial	5.92
Llantas	
Tipo	385/65R22.5 Delanteras, 315/80R22.5 Traseras
Cantidad	12+1
Rines	13 de acero
Tanque	
Capacidad (L)	④ 400 L
Material	Aluminio
Sistema Eléctrico	
Tipo	24V
Baterías	180 Ah (Libre de mantenimiento)

Cabina	
Modelo	SHACMAN X3000 Cabina con certificado de seguridad en impacto ④ y destrucción E4 de regulación europea R29
Equipamiento	④ -Cabina con suspensión neumática para mayor confort ④ -Aislamiento térmico y sonoro -Aire acondicionado automático A/C ④ -Espejos retrovisores eléctricos y con calefactor ④ -Cierre central de puertas eléctrico -Cabina con una litera ④ -Vidrios y seguros eléctricos ④ -Asientos conductor y copiloto con suspensión neumática -Cabina de abatimiento eléctrica -Defensa delantera metálica ④ -Radio con formato MP3 -Luces diurnas delanteras LED ④ -Pantalla LED multifunción ④ -Volante multifunción y de posiciones -Sistema de control de crucero -Controlador de acelerador RPM para revolvedora
Sistema de seguridad	-Sistema de regulación de deslizamiento por aceleración (ASR)
Otros	-Sistema Shacman de Telemetría celular para monitoreo de vehículo 24/7 -Filtro de aire bañado en aceite -Luz de alarma LED x 2 -Depósitos de aire de aluminio -Alarma de reversa -Protectores de luces -Loderas abatibles traseras -Extintor de 2 kg
Caja de volteo	
Dimensiones (mm)	7,400x2,300x1,500
Capacidad (m3)	25.5
Forma	Caja de volteo rectangular con manganoso en la parte inferior 16 mm en los costados 14 mm
Sistema de levantamiento	DEPKAALER Ø196, Levantamiento frontal







SHACMAN

CONTACTO



SHACMAN
MORELOS

 alexlazcano@shacmanmorelos.com
 www.shacmanmorelos.com
 7778307672
 C. 13 Este, Civac, 62500 Jiutepec, Mor.

Síguenos   

